

## Kiilupesa CWS

### Tootekirjeldus

**Üldinfo:** Terastrassi korduvaks kinnitamiseks, näiteks autokraanal plokkide vahetamisel. Võimaldab kinnitamisel trossi pikkust korrigeerida. Paigaldus tuleb teostada vastavalt juhistele. Kiilupesad tarnitakse kompleksetena.

**Materjal:** Kõrgete mehaaniliste omadustega valatud legeerteras.

**Temperatuuri vahemik:** - 40°C kuni + 110°C

**Pinnakate:** siniseks värvituna või kuumtsingituna

**Märkus:** 6- ja 8-keega terastrassi/kiilupesa ühenduste tugevus on 80% terastrassi minimaalsest katkekoormusest, kuid piirdub kiilupesa minimaalse purunemiskoormusega.



Tootekood	Kood	Trossi Ø mm	MBL	Pinnakate	Pinnakate	A mm	B mm	C mm	K mm	TA mm	TL mm	Kaal kg	Tarneaeg
121501900172	CWS 303	18-19	40	Galvanized	G	220	100	34	40	90	254	7	7
121502200172	CWS 304	20-22	55	Galvanized	G	225	225	42	47	110	267	9	7
121502600172	CWS 305	24-26	75	Galvanized	G	290	130	50	55	125	340	14	7
121502900172	CWS 306	27-29	90	Galvanized	G	325	145	60	70	152	385	22	7
121503200172	CWS 307	30-32	110	Galvanized	G	360	160	68	75	165	428	30	7
121503600172	CWS 308	34-36	125	Galvanized	G	400	180	68	75	165	468	38	7
121503900172	CWS 309	37-39	150	Galvanized	G	500	240	72	80	185	572	49	7
121504200172	CWS 310	40-42	170	Galvanized	G	600	310	80	90	210	680	65	7
121504800172	CWS 311	43-48	225	Galvanized	G	640	325	90	100	225	730	100	7
121505200172	CWS 312	49-52	280	Galvanized	G	720	375	100	110	245	820	150	7
121505800172	CWS 313	54-58	360	Galvanized	G	775	400	110	120	265	885	175	7
121506400172	CWS 314	61-64	425	Galvanized	G	900	470	120	130	290	1 020	230	7
121507600172	CWS 315	72-76	460	Galvanized	G	1 000	500	130	150	330	1 130	300	7
121508600172	CWS 316	81-86	625	Galvanized	G	1 125	550	135	165	360	1 260	425	7

# Blueprint

